SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: RESPIRAT JET HAUTE EFF FFP2NR A/S +CHARB	**Code: FA1308**	**FA13 PROT. VOIES RESPIR. MASQUES JETABLES FFP2**

Description

Respirateur jetable avec soupape d'expiration.
Le joint int®gral le long le bord int®rieur assure un scellage excellent.
La couche de charbon emp° che l'irritation caus®e par les faibles concentrations de gaz et d'acides qui peuvent se d®velopper en m° me temps que la poussi¯re et les a®rosols.
La grande soupape d'expiration est utilis®e pour les travaux lourds.
La grande surface de la coque assure une excellente capacit®de filtrage.
De larges bandes ®lastiques r®glables permettent une adh®rence tr¯s pr®cise au visage. Sans latex.

Le produit a ®t®con- u et fabriqu®pour ° tre conforme au r¯glement (UE) 2016/425 tel que modifi®.

FFP2 NR D
FFP2 :
Facteur de protection nominal : 12
Facteur de protection op®rationnel : 10
NR : Non r®utilisable
D : Test de colmatage ¨ lapoussi¯re de dolomie r®ussi

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
200	EN 149 Classe:FFP2 NR	Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re. Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹ le visuel pour vous assurer que le dispositif est en parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est d®t®rior®. Le dispositif est jetable et ne n®cessite aucun entretien.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien