SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: DR GER OXY SR 30 AUTOSALVATORE	**Codice: FA2016**	**FA20 PROT. VIE RESPIRATORIE SISTEMI DI FUGA**

Descrizione

Autosalvatore a circuito chiuso a generazione di ossigeno per lôevacuazione di emergenza anche in condizioni estreme.
Lôinvolucrorigido trasportabile in cintura o con tracolla a spalla conserva al suo interno un sacco polmone con boccaglio, stringinaso e occhiali protettivi.
Soddisfa gli standard pi½elevati di protezione respiratoria sopperendo alla improvvisa carenza di ossigeno e/o presenza di fumi e gas tossici, con autonomia di respirazione di almeno 30 minuti (disponibile anche in versione da 60 minuti).
Elevato livello di sicurezza e comfort grazie a:
Ł controllo visivo Safety Eye e indicatore di temperatura opzionale per la verifica dellôoperativit¨
Ł meccanismo di apertura azionabile con una mano
Ł attivazione immediata dello starter quando si indossa il dispositivo
Ł componenti antistatici (interni ed esterni)
Ł esente da manutenzione.
DURATA DI SERVIZIO: 5 anni (disponibile anche in versione da 10 anni).
DURATA MINIMA DI UTILIZZO: 30 min.
PESO: circa 2,6 kg / 1,7 kg in uso - unit¨ funzionale.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie Su produzione: U A magazzino:
Quantit¨ Cartone **1**	Rispondenza alle Norme Europee EN 13794	Avvertenze Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione