



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Name: G7 < K 9-GG9 F ? #H'DG@>9 HGHF95 A ■	Code: FA2301	FA23'5 H9 AG7 < I HN'; 96 @ G9: =@9F; 9Fs H9
--	--------------	--

Beschreibung und Materialien

Ö · œ à ç ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý ÿ Ź Ž ƒ ǁ ǂ ǃ Ǆ ǅ ǆ Ǉ ǈ ǉ Ǌ ǋ ǌ Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ ǖ Ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ Ǳ ǲ ǳ Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ ǿ Ǿ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ Ǳ ǲ ǳ Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ ǿ Ǿ

Graduierung 9 - 13 und Schirm mit automatischem Farbwechsel (er wird dunkel)
Filtereinheit vom Typ PSL
Schlauch
Durchflussmesser
Eigenschaften:
Alarm und integrierter Batterie, die 180 l/min gefilterte Luft liefert.
Filtereinheit Typ PSL: Bietet einen zugewiesenen Schutzfaktor (APF) von 20
Üc" à ƒ œ ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý ÿ Ź Ž ƒ ǁ ǂ ǃ Ǆ ǅ ǆ Ǉ ǈ ǉ Ǌ ǋ ǌ Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ ǖ Ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ Ǳ ǲ ǳ Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ ǿ Ǿ

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425



Kategorie	Farben	Ö:4i } Auf Bestellung gefertigt: U X: !!êcã kã
Menge pro Karton 1	Bezugsnorm EN 12941 Valori:TH2 EN 166 EN 175 EN 379	Wichtige Hinweise Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung •[!* êcã Á ~ Á · · } Ê Ö Á ã ^ { Á > @ } Ê [& ^ } ^ } Á : ð Á : } Á : } Á Y ê : { ^ ~ ^ } ^ } Á : ã [! Ê Ò Á ^ · & @ c ð ð ð ð } Ê @ > ^ } Á ã [! Á ã ã { Ö ^ à ð & @ Á ^ Á ã [! > } * / durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pfleghinweise