SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| **Nome: OCCHIALE EXCALIBUR** | **Codice: FB1620** | **FB16 MASCHERE PANORAMICHE** |
|---|---|---|

**Descrizione**

Occhiale con lente chiara in policarbonato con trattamento antiappannante e fori di ventilazione indiretta. Di massima dimensione per una visione globale a 180Á
Grazie alle fessure laterali interne ¯ utilizzabile anche da operatori con occhiali.
Versione trasparente.

Lente 2C-1,2 1 BT 3: protezione dai raggi ultravioletti con buon riconoscimento dei colori. Passaggio della luce da 74,4%a 99,9%.
Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 6 mm a velocit¨ 120 m/sec.) e alle particelle ad alta velocit¨ a temperature estreme.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| **II** | | A magazzino: U |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **100** | EN 166<br>Valori:K N<br>Resistenza all'impatto:BT<br>Classe ottica :1<br>Campo di utilizzo:3<br><br>EN 170<br>Valori:2C-1,2 | Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate.<br>Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici.<br><br>Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida.<br>Lamontatura pu¸ essere disinfettata con un comune disinfettante. |
| Destrezza | | Manutenzione |