



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: IMBRACATURA ANTICADUTA STRATOS 1

Codice: FD1116

FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA

Descrizione

Imbracatura realizzata con cinte in poliestere da 44 mm di larghezza, forza di rottura 23 kN.

ATTACCHI: 1 attacco dorsale a D-ring anelli tessili al petto.

REGOLABILITÀ: cinte spalle e cinghie cavigliere regolabili.

VANTAGGI: cinte spalle e cinghia completamente imbottite per maggior comfort dell'operatore. Le cinte cinghia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido. Sono stati inseriti ganci sulle cinte spalla per posizionare singole corde.

ERGONOMIA: Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dell'utilizzatore.

PESO: 1,68 KG

CARICO MASSIMO: 140 kg

Specifiche tecniche:

• Cinte spalle e cinghia imbottite;

• Attacchi automatici in acciaio inossidabile;

• Cinte spalla e cinghia totalmente imbottite, con attacchi rapidi automatici;

• Piastra posteriore racchiude le 2 cinte dorsali che si incrociano;

• Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.

• Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

• Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

III

Colore

Verde

A magazzino: U

1

Rispondenza alle Norme Europee
EN 361

Avvertenze

Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Destrezza

Manutenzione