



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome:</b> DISPOSITIVO ANTICADUTA STOPPER	<b>Codice:</b> FD122400A0	<b>FD12 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI</b>
---	---------------------------	--

**Descrizione**

Dispositivo anticaduta con cavo retrattile. Lunghezza 10 m.  
APPLICAZIONI: Lavori verticali, su posizioni pericolose. Peso personale consentito fino a 140 kg.  
FORZA D'IMPATTO: Riduce le cadute con forza sotto i 12 kN.  
CAVO: Acciaio galvanizzato.  
STRUTTURA: Polimero antiurto rinforzato.  
Fornito con un moschettone extra FD1627 per l'aggancio al punto di ancoraggio.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore NO COLORE	Öa ] [ } ääæÁ/æ  ä A magazzino: 10
Û~ ä äæÁÖæä } ^  <b>5</b>	Rispondenza alle Norme Europee EN 360	Avvertenze Per lavori verticali su posizioni pericolose. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione