



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: DISPOSITIVO ANTICADUTA STOPPER	Codice: FD122600C0	FD12 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI
---	---------------------------	--

Descrizione

Dispositivo anticaduta con cavo retrattile. Lunghezza 30 m.
APPLICAZIONI: Lavori verticali, su posizioni pericolose. Peso personale consentito fino a 100 kg.
FORZA D'IMPATTO: Riduce le cadute con forza sotto i 12 kN.
CAVO: Acciaio galvanizzato.
STRUTTURA: Polimero antiurto rinforzato.
 Fornito con un moschettone extra FD1627 per l'aggancio al punto di ancoraggio.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore NO COLORE	Öa] [} ääæÁ/æ ä A magazzino: 30
Û~ ä äæÁÖæç } ^ 1	Rispondenza alle Norme Europee EN 360	Avvertenze Per lavori verticali su posizioni pericolose. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione