



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: KIT LINEA VITA	Codice: FD1811	FD18 DISP. ANTICADUTA LINEE VITA MOBILI
-----------------------------	-----------------------	--

Descrizione

Il Kit completo comprende:
- 1 Imbracatura di sicurezza con cinture di sicurezza in polipropilene e cinghie in nylon, con fibbie in acciaio e cinghie di ancoraggio adatte (da 2000 daN).

- 1 Linea vita mobile in acciaio, con anelli in acciaio e moschettone in acciaio, con lunghezza massima di 20 m.

- 1 Linea vita mobile in acciaio, con anelli in acciaio e moschettone in acciaio, con lunghezza massima di 20 m.

- 1 Linea vita mobile in acciaio, con anelli in acciaio e moschettone in acciaio, con lunghezza massima di 20 m.

- 1 Linea vita mobile in acciaio, con anelli in acciaio e moschettone in acciaio, con lunghezza massima di 20 m.

- 1 Linea vita mobile in acciaio, con anelli in acciaio e moschettone in acciaio, con lunghezza massima di 20 m.

- 1 Linea vita mobile in acciaio, con anelli in acciaio e moschettone in acciaio, con lunghezza massima di 20 m.



Utilizzando l'ancoraggio su due punti fissi situati ad una distanza massima di 20 m, la linea vita permette le normali operazioni lavorative tenendo collegato ad essa l'operatore munito di imbracatura che scorre lungo il nastro tramite cordino con moschettone.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Öa] [} aããeÁ/æ ã A magazzino: U
1	Rispondenza alle Norme Europee EN 354 EN 361 EN 795	Avvertenze Montaggio/smontaggio dei ponteggi, posizionamento di coperture di edifici e lavorazioni con momentanea assenza di parapetto. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione