



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Nome: GUANTO TRICOPREN 789 | Codice: MA015800 | MA01 GUANTI FUORI LISTINO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

Descrizione

Guanti in cloroprene con fodera in lana.
Spalmatura in cloroprene
Superficie zigrinata
Lunghezza 40 cm
Spessore 3,2 mm

- La speciale formula in cloroprene garantisce resistenza chimica e destrezza superiori.
- Ampia resistenza chimica e perfetta destrezza anche in ambienti affaticamento.
- La fodera in lana garantisce una buona gestione del sudore.
- Fornisce maggiore protezione grazie al polsino lungo.
- Garantisce una presa sicura quando si maneggiano parti oleose e bagnate.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| | | |
|-----------|----------------------------|---|
| Categoria | Colore NO COLORE | Öö [] ää äe Á/æ ä A magazzino: 8 - 10 |
|-----------|----------------------------|---|

| | | |
|------------------|--------------------------------|------------|
| Û ~ æ äe Á/æ ä | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|------------------|--------------------------------|------------|



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

20

EN 388



Abrasione:2
Taglio:1
Strappo:3
Perforazione:2
Taglio ISO:X

EN 407



Propagazione limitata della fiamma :X
Calore da Contatto:2
Calore Convettivo:X
Calore Radiante:X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

EN 511



Resistenza Freddo Convettivo:1
Resistenza Freddo da Contatto:1
Permeabile all'acqua - Impermeabile:1

EN ISO 374-1



Metanolo:A
n-eptano:J
Idrossido di sodio 40%:K
Acido solforico 96%:L
Acido nitrico 65%:M
Acido fluoridrico 40%:S
Tipo:A

EN ISO 374-5



Protezione:VIRUS

EN ISO 21420

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

5

Manutenzione