



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: GUANTO ROGER	Codice: MA1137K1	MA11 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN PELLE
---------------------------	-------------------------	--

Descrizione

Guanti realizzati in pelle fiore bovino.
Dorso: Pelle fiore con elastico
Polso: autista
Fodera: Tessuto e cuciture in filato para-aramidico



- La pelle fiore offre un'ottima resistenza meccanica.
- Elevata resistenza allo strappo, all'abrasione e alla perforazione.

- Garantisce un ottimo isolamento dal calore.
comfort durante l'utilizzo.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore BIANCO	A magazzino: 8 - 11
------------------------	-------------------------	---------------------

60 Destrezza 4	Rispondenza alle Norme Europee EN 388  Abrasione:4 Taglio:5 Strappo:3 Perforazione:3 Taglio ISO:D EN 407  Propagazione limitata della fiamma :4 Calore da Contatto:1 Calore Convettivo:X Calore Radiante:X Piccoli spruzzi di metallo fuso :X Grandi proiezioni di metallo fuso :X EN ISO 21420	Avvertenze Costruzioni, Edilizia, Logistica, Industria automobilistica, indotto Industria Metallurgica, Movimentazione in ambienti portuali e aeroportuali. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
	Manutenzione	