SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: GUANTO MICRO FOAM	**Codice: MA1552Q0**	**MA15 GUANTI ANTITAGLIO**

Descrizione

Guanti in Dytex alta tenacit¨ pi½fibre speciali.
Spalmatura: Microschiuma di nitrile.
Calibro 18 G

- La fibra Dytex ha notevoli propriet¨ antitaglio.
- Ricoperti con materiali antiscivolo ed antiabrasione, presentano caratteristiche di presa, precisione eversatilit¨ d'uso.
- Indicati per le lavorazioni ad alto rischio taglio.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essereconforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	BLU SCURO	A magazzino: 8 - 11

Quantit¨ Cartone

120

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:4
Strappo:4
Perforazione:2
Taglio ISO:D

EN ISO 21420

Avvertenze

Assemblaggi e montaggi industriali, manutenzione e installazione,
Lavorazione e movimentazione materiali metallici.
Raccolta e smistamento rifiuti speciali, Lavori di precisione

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli
di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al
riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che
il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora
risultassenon integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi,
benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

5

Manutenzione