



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: MANOPOLA VULCANO Codice: MA1623E0 MA16 GUANTI ANTICALORE

Descrizione

Manica: in tessuto aramidico accoppiato con tessuto TNT modacrillico. Interno: fodera interna sia su palmo che su dorso in tessuto trapuntato composto da due tessuti: tessuto 70% preox-30% fibra poliestere 550 gr +160 gr.

Ulteriore Fodera interna, TNT modacrilico. Cuciture confilo 100% aramide Twaron 50/4.

 \mathbb{Q}_{A}^{A} | [å [\mathbb{Q}_{A}^{A} | \mathbb{Q}_{A}^{A} | [* ^ \mathbb{Q}_{A}^{A} | $\mathbb{Q}_{A}^$



Categoria

Ш

Colore

GIALLO

Öã][}ãa ããæÁ/æ* |ã\

Su produzione: 10 A magazzino:

Û a cãne ÁÔæld } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388



Abrasione:1 Taglio:5 Strappo:4 Perforazione:3 Taglio ISO:X

EN ISO 21420

10

EN 407



Propagazione limitata della fiamma :4 Calore da contatto :4 Calore convettivo :4 Calore Radiante :3 Piccoli spruzzi di metallo fuso :4 Grandi proiezioni di metallo fuso :4 Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

1

Manutenzione