



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: GUANTO PHULAX 640 Codice: MA2425P0 **MA24 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA NITRILE**

Descrizione

Guanti realizzati in nitrile

Polso: in maglia


Fodera: maglia di cotone Superficie: testurizzata


ËÄÒ&&^||^} c^Á^•ã c^}:æÁ&@ã ã&æÁ\$[}d[Á}æÁt¦æ)å^ÁçæbāhœÁsãÁt¦ĭ]]ãÁsã

sostanze pericolose

ËÁUccãi æÁ√^••ãa đ㜠ÊÁSI{ f¦oÁ\Á\^}•ãa đãœ

QÁ, | | å | cc| Á. Á cæef Á, | | * ^ cœef Á ^ A A ^ æfã : æef Á, ^ ¦ Á • • ^ ¦ ^ Á& | } . ; | { ^ Áæ |





Û a cãne ÁÔæd } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388



Abrasione:3 Taglio:1 Strappo:1 Perforazione:1 Taglio ISO:X

FOODSAFE



EN ISO 374-1

120

n-eptano:J

Idrossido di sodio 40%:K Idrossido di ammonio 25%:O Perossido di idrogeno 30%:P Formaldeide 37%:T

Tipo:B

EN ISO 374-5



EN ISO 21420

Industria Alimentare, Industria Automobilistica e Aeronautica.

Sgrassaggio e lavorazione metalli in presenza di oli da taglio,

Produzione e applicazione di pitture e vernici, Pulizia di rulli di

stampa, Lavori di precisione.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli

di protezione indicati.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di caloree al

riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che

il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora

risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi,

benzine, etc. Far asciugare allaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Manutenzione

Destrezza

5