SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: SAPATO BAIXO MAGIC FOBIA	**C· digo: MB1316ZI**	**MB13 CAL¢ADO DA S£RIE NEW FOBIA**

Descri- «o

Sapato baixo SEM METAL com biqueira de fibra de vidro e l©mina de comp· sito com uma espessura constante de 4 mm. A parte superior,em tecido Air-Mesh, garante a respirabilidade e o m§ximo conforto. O padr«o especial da sola em PU/PU garante um efeito de drenagemelevado na presen- a de l²quidos. A zona central com ranhuras foi concebida para melhorar a ader° ncia nos escadotes. Antiderrapante degrau SRC. As palmilhas AIR-MIX s«o anat· micas e respir§veis e, gra- as ao material EVA multiperfurado, conferem ao sapato propriedades antichoque com espessura vari§vel: 3 mm na parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar. Forro em poli®ster. O forro em poli®ster3D-TEX permite a ventila- «o do p®e reduz a transpira- «o.

Principais caracter²sticas:
- Planta larga
- Leve e flex²vel gra- as ao poliuretano de dupla densidade de c®lulas largas e ¨ espessura reduzida da sola
- O padr«o de piso plano torna-o adequado paraterrenos suaves com um baixo n²vel de rugosidade.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, com as altera- »es que lhe foram introduzidas.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	PRETO/FUCSIA	Em stock: 35 - 41

Quantidade Cart«o

10

Conformidade com as normas europeias

EN ISO 20345

EN 20345 Valores: S1PS FO SR

Advert° ncias

Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los.

£ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua.
N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destreza

Manuten- «o