SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: BOTA DIELECTRIC	**C· digo: MB2026B0**	**MB20 CALZADO SERIE ULTRA LIGHT**

Descripci· n

Bota diel®ctrica con corte en tejido de Nylon, sin costuras. METAL FREE. Con puntera en fibra de vidrio y l§mina de composite de tipo PS. S1PS. La suela en EVA/GOMA tiene la entresuela de EVA altamente expandido, poder antichoque, que hace que el zapato sea m§s flexible y ligero. La suela externa de caucho nitr²lico garantiza un agarre perfecto tanto en superficies secas como mojadas. Laplantilla est§ formada de material bicomponente con casco de espuma de poliuretano y memory PU de grosor
variable: 4 mm en la parte delantera y 9 mm en la zona del tal· n.
Notables propiedades antichoque. Antiest§tico.
El forro DRY PLUS en poli®ster tiene un alto poder drenante debido a la gran capacidad de absorci· n de su tejido y estructura.

Caracter²sticas principales:
- Extremadamente ligero, transpirable y c· modo
- Corte sin costuras para un ajuste ce¶ido al pie, resistente al desgarro y a la abrasi· n
- Sistema High Durability Cap System: sistema de puntera TPU de gran durabilidad.
- Lamina en composite "T-FLEX" de 4 mm de espesor constante.
- Soporte trasero de TPU para optimizar la estabilidad en la zona del tal· n.
- Suela de goma ergon· mica y ultraflexible paraun gran confort.
- Adecuado para entornos caracterizados por suelos con un bajo grado de rugosidad.

Corriente de cruce: 0,6 ma (con tensi· n fija de 18.000 V)
El zapato se someti· a una tensi· n de 18.000 V a 60 Hz durante un minuto, tal y como prescribe la norma estadounidense ASTM F2413.
El flujo de corriente medido (0,6 ma) ha sido inferior del l²mite m§ximo prescrito por la norma mencionada de 1,0 mA.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	GRIS	En stock: 39 - 47

Cantidad Caja

10

Certificaciones

EN ISO 20345

EN 20345 Clase de protecci· n:SBPS WPA E FO SR

ASTM F2413

Precauciones

Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de
fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en
perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir.

Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.
No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado