SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHE TECHNIQUE

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|---|---|
| **Nome: CHAUSSURE BASSE JET** | **Code: MB3011B6** | **MB30 CHAUSSURES S£RIE ñSIR FUTUREò POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY** |

**Description**

Chaussure basse au dessin ultra dynamique avec embout en aluminium et semelle anti-perforation en composite ¨ l®paisseur constant de 4 mm. Dot®e de tige Airmesh/microfibre avec fermeture ¨ lacets et inserts en reflex. La semelle en E-TPU Responder/caoutchouc donne ¨ la chaussure un excellent effet ®lastique et amortissant : la semelle intercalaire en mousse de polyur®thane ¨ cellules ferm®ess'®tend sur l'ensemble de l'assise plantaire, offrant flexibilit® et amortissement r®actif int®grale.
La semelle d®usure en caoutchouc, gr©ce aux profondes rainures longitudinales, accentue la flexibilit® de la semelle et assure une adh®rence sup®rieure sur tousles types de surfaces. Anti-d®rapant SRC.
La semelle RESPONDER est constitu®e par un compos® associant des milliers de particules d'E-TPU pr®sentant une ®lasticit® et une r®silience tr¯s ®lev®es. Doubl®e et perfor®e au niveau de la plante, elle pr®sente des propri®t®s antichocs remarquables. Antistatique.
La doublure en maille de polyester a un haut pouvoir de drainage gr©ce ¨ la grande capacit® d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- La technologie RESPONDER brevet®e, utilis®edans la semelle interm®diaire et la zone plantaire, offre un amorti r®actif exceptionnel, une l®g¯ret® et une flexibilit® extr° mes surtoute la surface du pied, assurant des performances optimales m° me apr¯s une utilisation prolong®e et intensive.
- Inserts r®fl®chissants prismatiques iridescents ¨ haute intensit® pour une visibilit® accrue dans des conditions de faible luminosit®.
- Le stabilisateur du talon pr®vient la fatigue du pied, en am®liorant la stabilit®.
- Le bout renforc® prot¯ge la chaussure des chocs.

Le produit a ®t® con- u et r®alis® pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

| | | |
|---|---|---|
| Cat®gorie<br>**II** | Couleurs<br>GRIS | Tailles disponibles<br>En stock: 35 - 48 |
| Quantit®/Condt.<br>**10** | Normative de r®f®rence<br>EN ISO 20345<br>EN 20345 Categorie de Protection:S1PS FO SR | Avertissements<br>Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.<br><br>Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau. |
| Dext®rit® | | Guide ¨ l®entretien |