SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: CHAUSSURE BASSE MAIA	**Code: MB3012Z9**	**MB30 CHAUSSURES S£RIE ñSIR FUTUREò POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Description

Chaussure basse au dessin ultra dynamique avec embout en aluminium et semelle anti-perforation en composite ¨ l®paisseur constant de 4 mm. Dot®e de tige en maille tricot®avec syst¯me de la-age rapide ç Faster è et inserts en reflex. La semelle dûusure E-TPU Responder/Caoutchouc donne ¨ la chaussure un excellent effet ®lastique et amortissant : la semelle intercalaire en mousse de polyur®thane ¨ cellules ferm®es s'®tend sur l'ensemble de l'assise plantaire, offrant flexibilit®et amortissement r®actif int®grale. La semelle dûusure en caoutchouc, gr©ce aux profondes rainures longitudinales, accentue la flexibilit®de la semelle et assure une adh®rencesup®rieure sur tous les types de surfaces. Anti-d®rapant SRC.
La semelle RESPONDER est constitu®e par un compos®associant des milliers de particules d'E-TPU pr®sentant une ®lasticit®et une r®silience tr¯s ®lev®es. Doubl®e et perfor®e au niveau de la plante, elle pr®sente des propri®t®s antichocs remarquables. Antistatique.
La doublure en maille de polyester a un haut pouvoir de drainage gr©ce ¨ la grande capacit®d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- La technologie RESPONDERbrevet®e, utilis®e dans la semelle interm®diaire et la zone plantaire, offre un amorti r®actif exceptionnel, une l®g¯ret®et une flexibilit®extr°mes sur toute la surface du pied, assurant des performances optimales m°me apr¯s une utilisation prolong®e et intensive.
- Inserts r®fl®chissants prismatiques iridescents ¨ haute intensit®pour une visibilit®accrue dans des conditions de faible luminosit®.
- Le stabilisateur du talon pr®vient la fatigue du pied, en am®liorant la stabilit®.
- Le bout renforc®prot¯ge la chaussure des chocs.
- Le syst¯me de la-age rapide ç Faster è permet de r®gler parfaitement l®ajustement, rendant le la-age plus homog¯ne et maintenant une tension constante dans le temps.

Le produit a ®t®con-u et r®alis®pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	En stock: 35 - 48

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S1PS FO SR EN 61340 ESD	Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re. Avant chaque utilisation, v®rifiez que les chaussures sont en parfait ®tat et remplacez-les si elles sont d®t®ior®es. Les chaussures doivent °trenettoy®es avec des brosses ¨ poils doux et de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endommager les mat®riaux.
Dext®rit®		Guide ¨ l®entretien