SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: ZAPATO ALTO MANHATTAN	**C· digo: MB3015ZC**	**MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Descripci· n

Calzado alto de dise¶o ultradin§mico con puntera de aluminio y l§mina de composite de espesor constante de 4 mm. Cuenta con un corte de piel Nabuck con sistema de lazada r§pida "Faster" e inserciones de reflex. La suela de E-TPU Responder/Caucho proporciona a loszapatos un excelente efecto de elasticidad y amortiguaci· n: la entresuela de espuma de poliuretano de c®lula cerrada se extiende portoda la planta del pie, garantizando la flexibilidad y la amortiguaci· n reactiva integral. La suela externa de caucho, gracias a las profundas ranuras longitudinales, acent¼a la flexibilidad de la suela y garantiza un agarre superior en cualquier tipo de superficie. Grado SRC antideslizante.
La plantilla RESPONDER est§ hecha de un compuesto que combina miles de part²culas de E-TPU con una elasticidad y resiliencia muy altas. Forrado y perforado en la zona de la planta con notables propiedades antichoque. Antiest§tico.
El forro de mesh poli®ster tiene un alto poder de drenaje gracias a la gran capacidad de absorci· n de su tejido y estructura.

Caracter²sticas principales:
- Membrana resistente al agua en TPU.
- La tecnolog²a patentada RESPONDER utilizada en la entresuela y la plantilla ofrece una amortiguaci· n reactiva excepcional, una ligereza extrema y una flexibilidad en toda la superficie del pie, lo que garantiza un excelente rendimiento incluso despu®s de un uso prolongado
e intenso.
- El estabilizador del tal· n evita la fatiga del pie y mejora la estabilidad.
- El empeine en la zona de la punta protege el zapato de los impactos.
- El sistema de lazada r§pida "Faster" permite adaptar perfectamente el ajuste, haciendo que la lazada sea m§s uniforme y manteniendo una tensi· n constante a lo largo del tiempo.

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO/GRIS	En stock: 35 - 48

Cantidad Caja

10

Certificaciones

EN ISO 20345

EN 20345 Clase de protecci· n:S7S FO SR

EN 61340

ESD

Precauciones

Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir.

Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.
No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado