SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: ZAPATO BAJO MOHER	**C· digo: MB3020B6**	**MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Descripci· n

Calzado bajo ESD con un dise¶o ultra din§mico con puntera de aluminio y l§mina de composite con espesor constante. Con corte de malla y poliuretano super transpirable e inserciones de ante, con cordones. La suela en E-TPU Responder/Goma confiere al zapato un excelente efecto el§stico y amortiguador: la entresuela en poliuretano se extiende por toda la planta del pie proporcionando flexibilidad y amortiguaci· n integral de respuesta. La suela externa de goma, con sus profundos surcos longitudinales, acent¼a la flexibilidad de la suela y garantiza un agarre superior en todo tipo de superficies. Antideslizante de grado SRC.
La plantilla RESPONDER se compone de un compuesto que combina miles de part²culas de E-TPU de gran elasticidad y resistencia. Forrada y perforada en la zona de lasuela con notables propiedades antichoque. Antiest§tico.
El forro Air mesh de poli®ster tiene un alto poder drenante debido a la gran capacidad de absorci· n de su tejido y estructura.

Caracter²sticas principales:
- Calzado ESD
- La tecnolog²a RESPONDER patentada que se utiliza en la entresuela y la plantilla ofrece una amortiguaci· n con una capacidad de respuesta excepcional, una ligereza y una flexibilidad extremas en toda la superficie del pie, garantizando un rendimiento · ptimo incluso tras un uso prolongado e intensivo.
- Las inserciones de cuero ofrecen una protecci· n adicional contra el desgaste.
- Inserciones reflectantes prism§ticas iridiscentes de alta intensidad para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.
- El estabilizador del tal· n evita la fatigadel pie y mejora la estabilidad.
- El empeine en la puntera protege la zapatilla de los golpes.

Art²culo en proceso de certificaci· n.
El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	GRIS	En stock: 35 - 48

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
10	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S1PS FO SR EN 61340 ESD	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado