SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato bajo SPIRIT	**C· digo: MB3212S0**	**MB32 CALZADO SERIE SIR399**

Descripci· n

Calzado de ca¶a baja, sin metal, con puntera de fibra de vidrio Nano y NWT - tejido no tejido ultraligero, tipo PS. Con una parte superior de nailon y malla, muy transpirable. Incorpora plantillas anat· micas Air-mix de EVA multiperforada, con propiedades antichoque de grosor variable: 3 mm en la parte delantera y 10 mm en la zona del tac· n. Ayudan a desfatigar el pie y, al ser intercambiables, garantizan la limpieza y la higiene. Antiest§tico. El forro 3D-TEX en tejido de panal de poli®ster con protecci· n extra en lazona del tal· n permite la ventilaci· n del pie y reduce la sudoraci· n.
Suela de pol²mero ligero de ¼tima generaci· n EVA Super Foam/CPU (SLP), que ofrece resistencia y extrema elasticidad.

Caracter²sticas t®cnicas:
- Leng¿etas con fuelles que repelen la suciedad.
- Refuerzo en la parte superior de los cordones, termosellado, sin costuras.
- Puntera Nano con perfil slim y ergon· mico.
- Refuerzo en la puntera para aumentar la durabilidad del calzado;
- La entresuela de EVA superfoam ofrece un confort duradero, quese agradece especialmente en caso de uso prolongado.
- L§mina NWT, ultraflexible y ligera.
- Banda de rodadura ultraligera de pol²mero

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

Categor²a **II**	Color VERDE	Tallas En stock: 36 - 48
Cantidad Caja **10**	Certificaciones EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S1PS SR EN 61340 ESD	Precauciones
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado