SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sapato baixo SPIRIT	**C· digo: MB3212S0**	**MB32 CAL¢ADO DA S£RIE SIR399**

Descri- «o

Cal- ado baixo, sem metais, com biqueira de fibra de vidro Nano e NWT - tecido n«o tecido ultraleve, tipo PS. Com uma parte superior em nylon e malha, super respir§vel. As palmilhas em Air-mix anat· micas com propriedades antichoque de espessura vari§vel: 3 mm na parte da frente e
10 mm na zona do calcanhar. Ajudam a reduzir a fadiga do p®e, sendo intercambi§veis, garantem a limpeza e a higiene. Anti-est§ticas. O forro em tecido alveolar de poli®ster 3D-TEX com prote- «o extra na zona do calcanhar permite a ventila- «o do p®e reduz a transpira- «o.
A sola em EVA Super Foam/CPU, um pol²mero ultraleve de ¼tima gera- «o
gera- «o (SLP), que oferece resist° ncia e extrema elasticidade.

Caracter²sticas t®cnicas:
- L²ngua com refor- o anti-sujidade;
- Refor- o na coroa de renda, sem costuras;
- Biqueira Nano toecap com perfil fino e ergon· mico;
- Refor- o da biqueira para maior durabilidade do cal- ado;
- Entressola em EVA superfoam, oferece um conforto duradouro, particularmente apreciado em caso de utiliza- «o prolongada.
- Folha de alum²nio NWT, ultra-flex²vel e leve;
- Banda de rodagem em pol²mero ultra-leve.

O produto foi concebido e fabricado em conformidadecom o Regulamento

(UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	VERDE	Em stock: 36 - 48
Quantidade Cart«o	**Conformidade com as normas europeias**	**Advert° ncias**
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S1PS SR EN 61340 ESD	
Destreza		**Manuten- «o**