SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato bajo UNIQUE	**C· digo: MB3218Z9**	**MB32 CALZADO SERIE SIR399**

Descripci· n

Calzado de ca¶a baja, sin metal, con puntera de fibra de vidrio Nano y NWT - tejido no tejido ultraligero, tipo PS. Equipadas con parte superior de malla de red y poliuretano extra transpirable Incorpora plantillas anat· micas Air-mix de EVA multiperforada, con propiedades antichoque de grosor variable: 3 mm en la parte delantera y 10 mm en la zona del tac· n. Ayudan a desfatigar el pie y, alser intercambiables, garantizan la limpieza y la higiene. Antiest§tico. El forro 3D-TEX en tejido de panal de poli®ster con protecci· n extra en la zona del tal· n permite la ventilaci· n del pie y reduce la sudoraci· n. La suela de EVA Super Foam/Goma proporciona agarre en superficies mojadas incluso en presencia de hidrocarburos.

Caracter²sticas t®cnicas:
- Leng¿etas con fuelles que repelen la suciedad.
- Refuerzo en la parte superior de los cordones, termosellado, sin costuras.
- Puntera Nano con perfil slim y ergon· mico.
- Refuerzo en la puntera para aumentar la durabilidad del calzado;
- La entresuela de EVA superfoam ofrece un confort duradero, que se agradece especialmente en caso de uso prolongado.
- L§mina NWT, ultraflexible y ligera.

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir la Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 36 - 48

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
10	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S1PS HRO FO SR EN 61340 ESD	
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado