SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Chaussure FESTIVAL	**Code: MB3232Z9**	**MB32 CHAUSSURES S£RIE SIR399**

Description

Chaussures montantes avec embout Nano en fibre de verre et coque NWT - tissu non-tiss®ultra-l®ger, type PS. £quip®es de tige en cuir Action Nubuck avec syst¯me de la- age Faster. Elles ont des semelles int®rieures
Air-mix anatomiques en EVA multi-perfor®aux propri®t®s antichocs d®®paisseur variable : 3 mm sur le devant et 10 mm dans la zone du talon. Elles contribuent ¨ d®fatiguer le pied et, ®tant interchangeables, assurent la propret®et l'hygi¯ne. Antistatiques. La doublure DRY PLUS en polyester ¨ trame serr®e a un pouvoir drainant ®lev®et r®duit consid®rablement l'effet de surchauffe en cas d'utilisation prolong®e ; elle a une chaussette WR ¨ lôint®rieur. La
semelle en EVA Super Foam/Caoutchouc assure l'adh®rence sur les surfaces
mouill®es, m°me en pr®sence d'hydrocarbures.

Caract®ristiques techniques :
- Languette avec soufflet anti-salissures ;
- Renforts sur la couronne des lacets, thermo-soud®e, sans coutures ;
- Embout nano au profil slim et ergonomique ;
- Renfort de lôembout pour une meilleure durabilit®des chaussures ;
- Semelle intercalaire en EVA Super Foam, elle offre un confort durable, particuli¯rement appr®ci®en cas d'utilisation prolong®e.
- Coque NWT, ultra flexible et tr¯s l®g¯re ;

Le produit a ®t®con- u et fabriqu®pour °tre conforme au R¯glement (UE) 2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	En stock: 36 - 48

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S7S HRO FO SR EN 61340 ESD	

Dext®rit®	Guide ¨ lôentretien