



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: PANTALONE FUSTAGNO Codice: MC1611C2 MC16 INDUMENTI SERIE FUSTAGNO 350 GR.

## **Descrizione**

Pantalone realizzato in tessuto fustagno sanforizzato 100% cotone, peso 350 gr/m con chiusura con bottone e cerniera, due tasche afiletto e tasca posteriore chiusa con bottone. Elastico stringivita, portametro a destra e tasca tecnica chiusa da flap e velcro a sinistra, doppie cuciture ad incastro su interno ed esterno gamba.

- La serie in fustagno garantisce comfort e robustezza e presenta spiccate ] ¦[] ∤arœlér∖{ &@È
- La natura del tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le travette di rinforzoe le doppie cuciture ad incastro realizzate con colore a contrasto, assicurano una durata prolungata nel tempo.

EÁÚ[•• að áða æða ] | aða aða } ^Áå ^||^Áşaða Áða [ |[\* að Áða æða å ^Áã æða \* ^} aða rifrangente prismatica gialla, prismatica arancione, prismatica grigia e classica grigia.

- Personalizzabile con unque [ ] and an analizzabile con unque [ ] an analizzabile con unque [ ] and an analizzabile con unque [ ] an

Adatto a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e åæ a } a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e åæ a } a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e

QÁ, | [å [ cc Á.Á.cæ [Á, | \* ^ cæ [Á Á, ^ æá : æ [Á, ^ k. · ^ · ^ | Á € ] } - { | { ^ Áæ A Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria	Colore	Öã ] [ } að að að að eð   að
I	ANTRACITE	Su produzione: 38 - 70 A magazzino:
Û * æ); cãne ÁÔæ; ({ } ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
50		Indicato per: Lavori allaria aperta, Marmisti, Edilizia, Movimentazioni merci, Trasporti, Idraulico, Elettrico, Manutenzioni, Laterizi e Cementizio Agricoltura, Manutenzione del Verde.  Conservare in luogo fresco e asciutto, Iontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.  Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione