



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: JACKE SUPERTECH STRETCH	Code: MC5944ED	MC59 SUPERTECH BEKLEIDUNG
--------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Beschreibung und Materialien

Jacke aus 74% Baumwolle, 22% Polyester, 3% Elastan, 1% Faser ,
280 g/m .

mit Leiste, zwei Brusttaschen mit kontrastfarbenen Patten und Klettverschluss, Gasdetektorschlaufe auf der rechten Seite, elastische

Schutzfunktionen in einem Produkt: Sie ist flammhemmend, antistatisch, Öl und U

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 Öl und U

UÖSUËÏÓÝí Öl und U

DIE JACKE MUSS GEMEINSAM MIT DER HOSE GETRAGEN WERDEN.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 Öl und U

UÖSUËÏÓÝí Öl und U



Kategorie III	Farben HI-VIS GELB/BLAU	Öl: Öl Auf Bestellung gefertigt: 40 - 40, 64 - 70 Xl: Öl 44 - 62
-------------------------	-----------------------------------	--

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
------------------	------------	-------------------



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

20

EN 13034



Typ:6

EN ISO 11611



Klasse:1
Werte:A1+A2

EN ISO 11612



Metallspritzer: E3
Spritze: A1+A2

EN 1149-5



EN ISO 20471



Klasse:3

CEI EN 61482-2



APC:1

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise

