



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: CHAQUETA SUPERTECH STRETCH	70X c. MC5944ED	MC59 ROPA SUPERTECH
---	------------------------	----------------------------

8 YgW]dVj0B

Chaqueta de tejido 74% algodón, 22% elastano, 1% fibra conductora, 280 g/m .
Equipada con cuello mao con cierre de velcro, cremallera con tapeta, dos bolsillos en el pecho con solapas en color de contraste y cierre de velcro.
Dobles bandas reflectantes cosidas en las sisas y el pecho e inserciones reflectantes en las solapas de los bolsillos del pecho y la espalda del



visibilidad.
La chaqueta debe llevarse combinada con los pantalones.
OJO: La chaqueta debe llevarse combinada con los pantalones.
Standard 100



LA CHAQUETA DEBE LLEVARSE COMBINADA CON LOS PANTALONES.

OJO: La chaqueta debe llevarse combinada con los pantalones.
(UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

Standard 100

Color AMARILLO HV/AZUL	Tallas Por encargo: 40 - 40, 64 - 70 En stock: 44 - 62
----------------------------------	--

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
---------------	-----------------	--------------



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

20

EN 13034



Tipo:6

EN ISO 11611



Clase:1
Valores:A1+A2

EN ISO 11612



Comportamiento en presencia de
Llama:A1+A2
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1
Salpicaduras de hierro fundido:E3
Calor por contacto:F1

EN 1149-5



EN ISO 20471



Clase:3

CEI EN 61482-2



APC:1

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado

