SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: CASCO F1XF	**Codice: MD1411L0**	**MD14 ELMETTI MSA**

Descrizione

Il casco F1XF ¯ ideale per la lotta contro gli incendi di tipo strutturale, in edifici, tunnel e altre strutture.
- Calotta: realizzata in materiale termoplastico resistente alle alte temperature stampato ad iniezione.
- Imbottitura e assorbimento urti: in schiuma poliuretanica, paracolpi con rinforzo stampato in aramide, fascia imbottita e coperture del sottogola resistenti alle fiamme
- Sottogola: a 3 punti, regolabile con fibbia a sgancio rapido.
- Schermo facciale: visiera di protezione in materiale termoplastico con rivestimento dorato.

Predisposto per lampada integrata a corto raggio per un¢ottima visibilit¨ in ambienti bui e fumosi.
Peso: 1450 gr. (M) - 1550 gr. (L)
Taglie: M (52-62 cm) e L (57-65 cm).

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	ROSSO	A magazzino: M

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 443 EN 16471 EN 16473 EN 14458	Antincendio strutturale in edifici e altre strutture; protezione contro fuoco, calore, oggetti in caduta libera, fumi, proiezione di sostanze chimiche e metalli fusi, ecc. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia in perfette condizioni, che non ci siano difetti notevoli sulla superficie della calotta, come screpolature, spaccature, abrasioni profonde, alterazioni di colore o ammaccature; qualora risultasse non integroprocedere alla sua sostituzione. Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida. Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Destrezza	Manutenzione